

**NAMBEI**

FIOS E CABOS

www.nambei.com.br

## Cabo Nambeisolda 70°C 450 / 750V



Os cabos Nambeisolda são recomendados principalmente para ligação do terminal de saída ao eletrodo da máquina de soldar a arco.

### Construção

Condutor formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento com formação extra flexível.

### Isolação

Isolação de PVC / ST1 70°C (policloreto de vinila) antichama.

### Cor



### Norma aplicável do produto

NBR 8762: cabos extraflexíveis para máquinas de solda a arco e outras aplicações.

NBR NM 280: condutores de cobre mole para fio e cabos isolados.

### Acondicionamento

Rolos e bobinas.



Nota: Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias previstas nas especificações.

### CABO NAMBEISOLDA 70° 450 / 750V

Seção nominal (mm <sup>2</sup> )	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Espessura nominal da isolação (mm)	Diâmetro externo nominal (mm)	Peso nominal (kg / km)
10	4.04	1.80	7.64	129
16	5.23	1.80	8.83	184
25	6.56	1.80	10.16	267
35	7.78	2.00	11.78	371
50	9.33	2.00	13.33	509
70	11.11	2.20	15.51	708
95	12.77	2.20	17.17	909